



Galileo Inox

I


Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo.
Il Galileo Inox si distingue per il design accattivante e moderno.

UK

The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use. The model Galileo Inox stands out for the attractive and modern design.

D

Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesonders fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt.
Attraktives und modernes Design kennzeichnen das Model Galileo Inox.



F

Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique.
Le model Galileo Inox se distingue par son design attrayant et moderne.

E

El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso. El modelo Galileo Inox se distingue por su diseño atractivo y moderno.

NL

Het model Galileo Retractable, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak.
Het model Galileo Inox opvalt voor het aantrekkelijk en modern design.





I
Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite – Starwhite – Inox.
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Accessori in nylon.

UK
Frame available in 3 variants: Dark anthracite – Starwhite – Inox.
Cantilever parasol with retractable opening and closing system. Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon.

D
Gestell in 3 Varianten erhaetlich:
Dark Anthrazitgrau – Starwhite - Inox.
Seitenarmschirm mit einziehbarem Oeffnungs- und Schliessungssystem.
Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zubehoer aus Nylon.

F
Armature disponible en 3 variantes:
Gris anthracite – Starwhite – Inox
Parasol bras deporté avec système retractile. Armature en aluminium vernis.
Accessoires en nylon.

E
Estructura disponible en 3 opciones: Dark Antracita- Starwihte- Inox.
Parasol con palo lateral, sistema de apertura y cierre retráctil. Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi.
Accesarios en Nylon.

NL
Frame leverbaar in 3 kleuren: antraciet – starwhite – RVS-look
Vrijhangende parasol met intrekbaar openings- en sluitingssysteem
Frame van gepoedercoat aluminium.
Onderdelen van nylon.

MEASURES	CHARACTERISTICS								
	KG	M ³	UV	WATER	WOOD	SUN	ALU DARK	ALU STARWHITE	ALU INOX
3,0x3,0	DARK C3030 GDR	65	0,45	-	82x82	8	ALU DARK	ALU STARWHITE	ALU INOX
	STARWHITE C3030 GWR								
	INOX C3030 GIR								
3,5x3,5	DARK C3535 GDR	75	0,45	-	82x82	8	ALU DARK	ALU STARWHITE	ALU INOX
	STARWHITE C3535 GWR								
	INOX C3535 GIR								
3,0x4,0	DARK C3040 GDR	75	0,45	-	82x82	8	ALU DARK	ALU STARWHITE	ALU INOX
	STARWHITE C3040 GWR								
	INOX C3040 GIR								



DARK



STARWHITE



INOX



		FINISHING		COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL		N°4 BV5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
		360°	60°	INOX	60°	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1				
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	BTB	
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	BTB	
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	BTB	





Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile. TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore inox. Sostegno verticale sezione 82x82 mm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinate a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Viteria in acciaio inox. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia

The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system. FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated inox color. Side post section 82x82 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60°C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated anthracite grey color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included. FABRIC: Metallic base incl. Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.

Guarda come funziona | See how it works



<https://www.youtube.com/watch?v=gRoBLmcuWzY>

info@scolaro-parasol.it | www.scolaro-parasol.it



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metres)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



COD
.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelle
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbele katrolten




INOX
.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68



.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte



.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profil baleinen



.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes o piezas/Varillas o listones



KG
.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang



.Sistema retrattile
.Retractable system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de "cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m³)
.Volume (m³)
.Volumen (m³)
.Volume (m³)
.Volumen (m³)
.Volume (m³)



.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournante 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhältliche Stabilität
.Maximum De Stabilité Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinaciòn hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinaciòn hasta 60°



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso mínimo requerido
.Minimaal vereist gewicht



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Beton tegel